



**बड़ौदा यू.पी.बैंक**  
**Baroda U.P. Bank**

प्रधान कार्यालय : युद्ध विहार व्यावसायिक योजना, तारामडल, गोरखपुर-273016  
शिविर कार्यालय : ए-1, सिविल लाइंस, रायबरेली-229001, फोन : 0535-2702075  
e-mail : ho@barodauprb.co.in

शाहजहांपुर क्षेत्र (जिला शाहजहांपुर व पीलीभीत) के अंतर्गत आने वाली शाखाओं हेतु ग्लो साइन बोर्ड / रेट्रो रिफ्लेक्टिव साइन बोर्ड / साइन बोर्ड / व इंडिकेटर बोर्ड हेतु निविदा के संबंध में।

अवगत कराना है कि हमारे क्षेत्र की 80 शाखाओं व क्षेत्रीय कार्यालय कुल 81 में पूर्व में लगे ग्लो साइन बोर्ड / साइन बोर्ड / व इंडिकेटर बोर्ड के स्थान पर प्रधान कार्यालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार नवगठित बैंक "बड़ौदा यू0पी0बैंक" के नाम के नये ग्लो साइन बोर्ड / साइन बोर्ड / रेट्रो रिफ्लेक्टिव साइन बोर्ड व इंडिकेटर बोर्ड लगवाने का कार्य करवाया जाना है।


अतः आपसे अनुरोध है कि संलग्न Technical Specifications के अनुसार पूर्णरूप से भरा हुआ सीलबन्द कोटेशन दिनांक 14.01.2021 को सांय 5 बजे तक निम्न पते पर उपलब्ध कराने की कृपा करें। अधिक जानकारी हेतु हमारे कार्यालय के मो.नं. 7081600511 पर सम्पर्क करें।

**बड़ौदा यू0पी0बैंक**  
**क्षेत्रीय कार्यालय शाहजहांपुर**  
**बाडूजई द्वितीय, निकट टाउन हॉल**  
**शाहजहांपुर-242001**

नियम व शर्तें-

1. उक्त कार्य हेतु प्रेषित कोटेशन संलग्न मानक के अनुसार 5 प्रतिशत रिटेंशन मनी Technical Specifications में लिखित वारंटी अवधि तक रोकते हुये भुगतान किया जायेगा तथा बैंक नियमानुसार टी0डी0एस0 की कटौती की जायेगी।
2. शाखाओं में ग्लो साइन बोर्ड / साइन बोर्ड / व इंडिकेटर बोर्ड की आपूर्ति , आदेश के 30 दिनों के अन्दर (समस्त छुट्टियों को मिलाकर) कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में 5000/- प्रति सप्ताह अधिकतम 7.5 प्रतिशत तक की कटौती बैंक द्वारा की जा सकती है।
3. कोटेशन में दी गयीं दरें 1 वर्ष तक मान्य होंगी।
4. पूर्णरूप से भरे हुये सीलबंद कोटेशन पर ही विचार किया जायेगा।
5. बैंक को बिना कारण बताये किसी भी या सभी प्रस्तावों को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

दिनांक: 24.12.2020

  
क्षेत्रीय प्रबंधक  
24/12/20

क्षेत्रीय कार्यालय- बाडूजई II, निकट टाउनहाल, शाहजहांपुर- 242001 फोन-05842-223363 e-mail: roshah@barodauprb.co.in

Regional Office :Baruzai - II, Near Town Hall, Shahjahanpur - 242001 Phone-05842-223363 e-mail: roshah@barodauprb.co.in

## TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR NEW SUPPLY (SUGGESTED)

### 1. SPECIFICATIONS FOR FLEX SUBSTRATE AND VINYL TO BE USED FOR SIGNAGE

I. **FASCIA-FLEXIBLE SUBSTRATE:** The properties are given in Table 1 below.

It shall have UV resistors added while manufacturing to prevent the whiteners turning yellow due to constant exposure to UV rays. The flex and Vinyl should be warranted for a period of five years from the date of completion against yellowing/graying of flex, plasticizer migration, wicking of flex, fungus or mildew formation, vinyl peel-off, fading, shrinkage, cracking and crazing etc.

II. **GRAPHICS:** Graphics shall be computer-cut with translucent vinyl matching the colour combination of Baroda U.P. Bank.

III. The Colour specification for the signage : Colour Pantone number (Baroda Vermillion) 1665C

IV. Brand Make - 3M/Avery Dennison/LG Hausys/or Equivalent

TABLE - 1 PHYSICAL PROPERTIES OF FLEXIBLE SUBSTRATE		
Property	Specification	Test Method
Thickness	600 micron +/- 10 %	DIN 53353
Total Weight	700 gm/ sqmtr +/- 5 %	DIN 53353
Base Fabric	Polyester	
Yarn	1000 x 1000 Denier	DIN EN ISO 2060
Elongation	<50 %	ASTM 882
Tensile Strength (L/W)	150/ 140 Kg/ 2.5 CM	DIN 53354 (Cut Strip)
Tear Strength (L/W)	25 /20 Kg	DIN 53354 (Single Tongue)
Adhesion Strength ( PVC + Fabric)	50 Kg/ 5 Cm	DIN 53357
Light Transmission	25 to 32 %	
Substrate	Polyester scrim embedded in a white pigmented vinyl (or PVC based)	





TABLE -2 PHYSICAL PROPERTIES OF TRANSLUCENT VINYL		
Property	Specification	Test Method
Thickness (Including adhesive)	80m ± 10%	Micrometer
Tensile strength	400 ~ 1000 g/mm	ASTM 882
Elongation	100 ~ 300 %	ASTM 882
Peel adhesion(24hrs)	1,200g/in	180 peeling PSTC-1
Application temp.	10°C	18 to 25°C optimum, on clean substrate
Gloss	30 ± 5	@60, in Machine Direction (ASTM D 2457)
Dimensional Stability	Max 0.5%	Adhered to Aluminum Plate, Length Direction (100C Oven, 2hr , Average)
Release liner thickness	0.17mm ± 0.08mm	Micrometer
Colour	Baroda Vermillion - Pantone 1665 C	

**Note:-**

1. Written warranty shall be obtained for 5 years for per signage/site from the original manufacturer through vendors/ signage Contractor for Flex & Vinyl supply from date of installation. Vendors / Signage Contractor to submit tender specific authorization from Original Manufacturer for Flex / Vinyl.
2. Flex/ Vinyl Original Manufacturer should have presence in India either directly or through their subsidiaries by way of having its plants / sales offices in India.
3. Every signage warranty certificate submission shall be compulsory with execution invoice.
4. STANDARDS: All the materials shall conform to the required standards & safety aspects as specified in relevant ASTM/DIN/ BIS standards wherever applicable.
5. The sign boards have to be fixed at various heights from the ground level as per the requirement.

**2. SIGN BOX SPECIFICATIONS :**

- i. **SIGN CABINET STRUCTURE - FRAME WORK:** The Box (structure) should be fabricated using square MS tube 1" x 1" of 18 gauge (of Jindal, TATA or approved equivalent make) with primer and enamel painted. ISI grade GI Sheet of 24 gauge duly powder coated for side, top and bottom and 26 gauge for back should be used. Thickness of back-lit sign board should be minimum 9". Bird-proof vent holes to be provided on the GI sheets provided on the sides of the board to dissipate hot air. Aluminium drip cap with 2" projection to be provided on the top front edge of the sign board to protect the fascia from rain. All internal metal portions of the sign cabinet to be painted with one coat of Antirust paint and 2 coats of whitecolour enamel paint.



